

CLEAR FOCUS™

One Way Vision™ Window Graphics Films



CLEAR FOCUS ImageVue 1540

(E)

Communicate on all transparent surfaces with CLEAR FOCUS Imaging products by One Way Vision™ pioneer.

ImageVue 1540 is the solution for long-term applications. With 60% printing area, the film is ideal for close viewing and images with fine texts and details. Suitable also for vehicle applications.

Printing

Standard vinyl inks recommended. Print image on white (non-adhesive) side of product, not on release sheet.

Application

Apply to dry, clean glass surface. Use plain soap and water, rinse and dry the glass well. Do not use ammonia or other solvent-based glass cleaners prior to application.

Removal

Remove by peeling from surface. Remove adhesive residue on older installations, if necessary.

- Manufactured in Europe
- Geneva public transportation authorization DTC
- REACH compliant

(D)

Kommunikation auf allen transparenten Flächen mit Produkten von CLEAR FOCUS Imaging Inc. – dem Erfinder von One Way Vision™.

ImageVue 1540 ist die Lösung für langfristige Anwendungen. Mit 60 % Druckfläche ist die Folie ideal für Grafiken mit feinen Details oder Texten. Diese Folie ist für Fahrzeugapplikationen geeignet.

Druckverfahren

Standard Vinylfarben empfohlen. Gedruckt wird auf der nichtklebenden Seite (weiße Seite) des Produktes, nicht auf dem Schutzpapier.

Applikation

Auf trockener, gereinigter Glasoberfläche verkleben. Vorreinigung mit einfacher Seife und Wasser, gründlich abspülen und die Oberfläche gut trocknen. Keine Ammoniak- oder andere mit Lösungsmitteln versehenen Glasreiniger vor dem Aufkleben verwenden.

Entfernung

Zum Entfernen Folie einfach von der Oberfläche abziehen. Falls notwendig Klebereste von älteren Installationen entfernen.

- Europäische Fertigung
- Verkehrszulassung in der Schweiz
- REACH Zertifikat

(F)

Communiquer sur vos surfaces transparentes à l'aide des supports CLEAR FOCUS Imaging, pionnier du film One Way Vision™.

ImageVue 1540 vous offre la solution longue durée. Avec 60 % de surface imprimable, ce film est idéal pour les applications visibles de près et contenant détails et lettrage. Sa surface ouverte permet une utilisation sur véhicules.

Impression

Encres numériques solvants, éco solvants et UV, sérigraphie encres standard. S'imprime également en électrotatique.

Application

Appliquer sur une surface propre et sèche. Nettoyer la vitrine si besoin avec de l'eau et du savon, ne pas utiliser d'ammoniaque et de nettoyant à base de solvant avant l'application.

Enlèvement

Se retire en tirant sur le film, nettoyer si besoin les résidus d'adhésif.

- Fabriqué en Europe
- Autorisation d'application sur transport public Genevois par le DTC
- REACH compliant

CLEAR FOCUS ImageVue 1540

(E)

Composition

White/black PVC laminate with clear removable pressure-sensitive adhesive coating with release liner

Vinyl thickness

178 µ

Release liner thickness

170 µ with Duoliner™

Adhesive thickness

25 µ

Standard widths

137.2 cm

Dimensional stability

Excellent

Minimum application temperature

+6° C

Service temperature range

-17° C to 62° C

Expected lifetime

3 years. Adhesion may increase with time.

Water resistance

Immersion in water not recommended

Humidity resistance

Fair

Solvent resistance

Good

Flammability rating

M1

Storage stability

2-year shelf life when stored at 21° C and 50% relative humidity

(D)

Produktbeschreibung

Weiß/schwarze PVC-Folie, mit klarem drucksensiblen Kleber, ablösbar auf Release Liner

Foliendicke

178 µ

Linerdicke

170 µ mit Duoliner™

Kleberdicke

25 µ

Standardbreite

137,2 cm

Formstabilität

Sehr gut

Verarbeitungstemperatur min.

+6° C

Temperaturbeständigkeit

-17° C to 62° C

Haltbarkeit

3 Jahre. Klebekraft kann sich mit der Zeit verstärken.

Wasserresistenz

Soll nicht in Wasser getaucht werden

Feuchtigkeitsresistenz

Befriedigend

Lösungsmittelresistenz

Gut

Entflammbarkeit

M1

Lagerfähigkeit

2 Jahre lagerfähig bei 21° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %

(F)

Produit

Film PVC blanc et noir laminé, adhésif enlevable transparent, protecteur papier recouvert d'un film transparent

Epaisseur du film

178 µ

Epaisseur du protecteur

170 µ avec Duoliner™

Epaisseur de l'adhésif

25 µ

Laizes standards

137,2 cm

Stabilité dimensionnelle

Excellente

Température d'application mini

+6° C

Température d'utilisation

-17° C à 62° C

Durée de l'application

3 ans. L'adhésion peut croître avec le temps.

Résistance à l'eau

Bonne, immersion non recommandée

Résistance à l'humidité

Bonne

Résistance au solvant

Bonne

Résistance au feu

M1

Stockage

2 ans à environ 21° C et une humidité relative de 50 %

CLEAR FOCUS European Headquarters

50 rue Bichat, 75010 Paris, France
Tel: +33 (0) 142 490979
Mobile: +33 (0) 623 670823
Fax: +33 (0) 142 491020
E-Mail: clearfocuseurope@orange.fr
www.clearfocus-europe.com

CLEAR FOCUS Germany

Im Kaisergewann 26
68239 Mannheim, Germany
Tel: +49 (0) 171 7715532
Fax: +49 (0) 621 4378335
E-Mail: clearfocus@t-online.de
www.clearfocus-europe.com

CLEAR FOCUS Headquarters

CLEAR FOCUS Imaging, Inc.
60 Maxwell Court
Santa Rosa, CA 95401, U.S.A.
Toll-free in the U.S.: (800) 307-7990
Tel: +1 (0) 707 5447990
Fax: +1 (0) 707 5441886
E-mail: headoffice@clearfocus.com